ASF5512LOX





Ouvre la porte pour sécher la vaisselle

Notre technologie AirDry termine chaque cycle de lavage par un souffle d'air frais. La fonction entrouvre légèrement la porte durant la dernière partie de la phase de séchage. Vous n'avez pas à lever le petit doigt. L'air naturel circule à l'intérieur de la machine pour que les plats et couverts soient parfaitement secs.

- Fonction AutoOff

- · Sécurité AquaControl

Product Benefits & Features



Un nettoyage efficace pour les charges les plus

Le programme intensif assure un lavage puissant et efficace, même des charges les plus sales, grâce à des jets d'eau à 70 °C.

Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez

le programme rapide de 30 minutes. Une solution gain

de temps, pour des résultats de lavage parfaits.

- Installation: Pose libre
- Indications pour Delay start 1h-24h, Séchage, HygienePlus, Program selected, Liquide de rinçage, Sel, Lavage, XtraDry
 • Noise level: only 47 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- Voyants sel et produit de rinçage
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables
- · Water sensor detects the level of dirt and adjusts water consumption
- Programme de protection du verre
- Energy efficiency (2010/30/EC): A+
- Appliance HxWxD (mm): 850 x 600 x 625
- Inverter motor
- Départ différé 24h
- Arthur Martin Pose-Libre sur toute la largeur Lave-vaisselle ASF5512LOX
- · Système d'arrêt d'eau
- · Lave-vaisselle
- Niveau sonore: 47dB(A)***
- L'eau et la consommation d'énergie: 11 I, 1.039 kWh pour le programme *Economique 50°C
- Texte/symbole panneau
- Programmes dont : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°, Lavage d'attente
- Thermo système efficace
- lave-vaisselle avec SENSORCONTROL
- Couleur de la porte: Acier inoxydable
- Water and energy consumption: 11 l, 1.039 kWh for program Eco 50



Démarrer le programme à votre meilleure

Rapidité et efficacité

Le Départ différé vous permet de programme le démarrage du cycle de lavage à votre meilleure convenance.



ARTHUR MARTIN

ASF5512LOX

Product Specification

Résultat de lavage (2010/30/EC)	Α
Résultat de séchage (2010/30/EC)	Α
Départ différé	1h-24h
Type de séchage	Technologie AirDry
Tiroir à couverts	non
Sécurité anti-débordements	oui
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	47
Nombre de couverts :	13
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Nombre de programmes	6
Programme de référence	*Economique 50°C
Largeur hors tout (mm)	600
Hauteur hors tout (mm)	850
Profondeur hors tout (mm)	625
Frequence (Hz)	50
Classe énergétique	Α
Tension (V)	220-240
Puissance (en watt)	1950
Cordon (en m)	1.5
Tuyau d'eau (cm)	150
Tuyau de vidange (cm)	150
Couleur	Acier inoxydable

PSGBDW210DE00005



